

NVS-IPC-02B-L

Nivian Smart Caméra 2K

Wifi 2.4 GHz

Convient pour une utilisation en extérieur | IR jusqu'à 10 m

Lumière blanche / Détection de personnes

Enregistrement sur carte microSD ou sur le cloud

Compatible TUYA Smart / Google / Alexa



Caméra intelligente Nivian

1/2.9" Progressive CMOS

2K 3MP (2304 x 1296)

Objectif 4 mm

IR Portée 10 m

2 spots LED intelligents à lumière blanche

Détection intelligente de personnes

Audio bidirectionnel (microphone et haut-parleur intégrés)

Wifi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Carte micro SD jusqu'à 128 GB

Adapté pour extérieur IP66

Compatible avec l'application TUYA Smart

Compatible avec Google Assistant et Alexa Echo

Caractéristiques

Marque	Nivian Smart
Capteur d'image	1/2.9" Progressive CMOS
Résolution	2304x1296 (2K 3MP)
Compression	H.264
Objectif	4 mm (Angle de vision D:85°) avec zoom numérique
Illumination minimale	0.01Lux
Illumination infrarouge	LEDs IR portée jusqu'à 10 m
Éclairage lumière blanche	2 Spots LED blancs intelligents avec 3 modes de vision nocturne: - Mode infrarouge - Mode lumière blanche - Mode veille infrarouge avec lumière blanche en cas de détection
Caractéristiques	Détection de mouvement, détection intelligente des personnes, mode confidentialité
Audio	Audio bidirectionnel (micro et haut-parleur)
Interface réseau	WiFi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz avec double antenne longue portée
Accès Plug&Play	P2P, avec Scanning du code QR
Notification d'événement	Notification push dans l'application et enregistrement de vidéos et d'images sur la carte SD
Compatibilité	App: TUYA Smart / SmartLife Les assistants vocaux Google Assistant et Alexa Echo pour les fonctionnalités suivantes: - Visualisation en direct (assistants avec écran, Smart TV ou Chromecast/FireTV) - Commandes vocales pour les scènes intelligentes créées dans l'application Tuya/SmartLife Protocole ONVIF pour la visualisation et l'enregistrement sur les enregistreurs NVR
Accès distant	Cloud Tuya P2P
Stockage interne	Slot MicroSD, Max 128 GB (non inclus) / Stockage dans le cloud
Utilisation	EXTÉRIEUR IP66
Alimentation	DC 5 V / 1 A, 5W
Dimensions / Poids	155 (Fo) x 49 (Hau) x 79 (Lar) / 200 g