

SF-SW2622HIPOE-H-300

Safire Switch Hi-PoE

24 Puertos PoE + 2 Uplink RJ45

Hibrido 22x10/100Mbps +

4x10/100/1000Mbps

22 Puertos PoE+ 30W + 2 Puertos Hi-

PoE 60W

PoE Watchdog

Hasta 300W Potencia PoE total



Switch de sobremesa

22 puertos PoE+ RJ45 10/100 Mbps

2 puertos Hi-PoE 10/100/1000

2 puertos Uplink RJ45 10/100/1000Mbps

22 Puertos PoE+ 30W 802.3af/at + 2 Puertos Hi-PoE 60W 802.3bt

Soporta alimentación PoE hasta 300W en total para todos los puertos

AI Watchdog

Especificaciones

Interface	24 Puertos PoE + 2 Uplink RJ45
Velocidad puertos RJ45	22x 10/100Mbps + 2x 10/100/1000Mbps + 2x 10/100/1000Mbps
Características PoE	Hasta 300W en total para todos los puertos Puertos 1~22 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at 10/100Mbps Puerto 23~24 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt 10/100/1000Mbps
Distancia de transmisión	130 metros
Ancho de Banda	12,4Gbps
Tabla MAC	8K
Latencia	10 a 100MBps
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~24 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Alimentación	Toma Trasera 90~240V
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD
Temperatura de funcionamiento	-30° C - 60° C
Dimensiones	180 (Fo) x 45 (Al) x 435 (An) mm
Peso	2,65Kg