

SF-SW1916HIPOE-HF-300

Safire Switch Hi-PoE

16 Ports PoE + 2 Uplink RJ45 + 2

Uplink SFP

Hybride 15x10/100Mbps +

4x10/100/1000Mbps

14 Ports PoE+ 30W + 2 Ports Hi-PoE

60W

PoE Watchdog / PoE Extended

Jusqu'à 300W Puissance PoE totale



Switch de bureau

14 ports PoE+ 30W 802.3af/at RJ45 10/100 Mbps

1 port Hi-PoE 60W 802.3af/at/bt RJ45 10/100

1 port Hi-PoE 60W 802.3af/at/bt RJ45 10/100/1000

2 ports Uplink RJ45 10/100/1000Mbps

1 Port Uplink SFP 10/100/1000Mbps

Supporte une alimentation PoE jusqu'à 300W au total pour tous les ports

AI Watchdog

PoE étendu jusqu'à 250m

Caractéristiques

Interfaces	Ports PoE 1~16 Ports Uplink 1~2 10/100/1000Mbps Port Uplink SFP 10/100/1000Mbps
Vitesse Ports	15x 10/100Mbps + 3x 10/100/1000Mbps + 1x 10/100/1000Mbps
Caractéristiques PoE	Jusqu'à 300W au total pour tous les ports Ports 1~14 PoE+ Jusqu'à 30W 802.3af/at 10/100Mbps Port 15 Hi-PoE Jusqu'à 60W 802.3af/at/bt 10/100Mbps Port 16 Hi-PoE Jusqu'à 60W 802.3af/at/bt 10/100/1000Mbps
Distance de transmission	130 mètres
Bande passante	12,8Gbps
Table MAC	8K
Temps de latence	10 à 100MBps
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~24 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo. PoE Extendido Hasta 250m de cableado
Alimentación	Toma Trasera 90~240V
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD
Temperatura de funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Dimensiones	430 x 180 x 45 mm
Peso	2,65Kg