

SF-AC109-WIFI

Contrôle d'accès autonome

Accès par carte EM, PIN et application

Sortie relais, bouton-poussoir et sonerie

Wiegand 26 et WiFi | Contrôle de temps

Application Tuya Smart pour gestion et ouvertures à distance

Apte pour extérieur IP68



Safire

Contrôle d'accès autonome

Accès par carte EM, mot de passe, application mobile et/ou combinaisons

Clavier et boîtier en métal

Indicateur de signalisation LED et acoustique

Wiegand 26 et WiFi

Contrôleur intégré (bouton, sonnerie et relais)

Contrôle de temps d'ouverture et de fermeture

Apte pour l'extérieur IP68 et anti-vandalisme

Compatible avec l'application Tuya Smart pour la gestion et l'ouverture

Caractéristiques

Marque	Safire
Modèle	SF-AC109-WIFI
Capacité	Jusqu'à 2.000 cartes/mots de passe
Modes d'identification	Carte, PIN, application et combinaisons
Carte de proximité RFID	EM 125 kHz
Entrées/Sorties	Relais NO/NF, bouton poussoir et sonnerie
Communication	Wiegand 26 et WiFi
Alimentation	DC 12 V
Consommation au repos	? 30 mA
Degré de protection	Apte pour extérieur IP68
App	Tuya Smart
Fonctions via l'App	Création d'utilisateurs via l'application (uniquement autorisation 24h)) / Codes temporaires / Ouvertures à distance
Temp. fonctionnement	-40° C ~ +60° C
Dimensions	75 (L) x 110 (H) x 25 (Pr) mm
Poids	600 g