



Ligne de produits Fibra

StreetSiren Fibra

Sirène filaire avec indication LED pour l'intérieur et l'extérieur



3
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

INCERT

IP54

StreetSiren Fibra est le dispositif de la ligne de produits filaires Fibra. Ces dispositifs ne peuvent être achetés, installés et gérés que par des partenaires accrédités d'Ajax Systems.



4 missions, 1 dispositif

- L'alarme est utilisée pour effrayer les intrus et attirer l'attention
- L'indication de l'état de la sécurité informe les utilisateurs de l'armement ou du désarmement du système et des temporisations à l'armement ou au désarmement
- Carillon alerte les utilisateurs du déclenchement des détecteurs d'ouverture lorsque le système est désarmé
- L'indication après alarme informe les utilisateurs et les patrouilles de sécurité du déclenchement du système



Fibra

Technologie de communication

- Jusqu'à 2 000 m de communication câblée
- Les données sont chiffrées tout au long du processus de transmission
- Interrogation régulière pour consulter l'état actuel des dispositifs
- Une ligne pour différents types de dispositifs



Résistance au sabotage

- Alarme anti-sabotage
- Protection contre les courts-circuits
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données
- Vis de fixation pour sécuriser le dispositif sur le SmartBracket
- Boîtier robuste



Alarmes réglables

- Le Mode groupe définit la réponse d'une sirène aux changements du mode de sécurité et aux alarmes de son groupe
- Volume réglable de l'alarme et des notifications : de 85 dB à 113 dB
- Durée de l'alarme réglable : de 3 secondes à 3 minutes



Alimentation

- Faible consommation d'énergie : jusqu'à 0,37 W
- La batterie rechargeable préinstallée alimente le dispositif
- Calculateur d'alimentation
- Le stress test de la consommation d'énergie



Installation facile

- Jumelage avec le système de sécurité via le code QR ou le balayage de la ligne
- Panneau de montage SmartBracket pour une fixation sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le boîtier
- Niveau à bulle pour vérifier l'angle d'inclinaison du panneau de montage pendant l'installation
- Contrôle et configuration à distance dans les applications Ajax

Les lignes de produits **Superior**, **Fibra** et **Baseline** sont compatibles entre elles. Cela permet d'envisager de nombreuses possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.

<p>Conformité</p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT</p> <p>Compatibilité</p> <p>Centrales Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p>	<p>Alertes</p> <p>Alarmes Acoustique LED</p> <p>Temporisation à l'armement / au désarmement Acoustique</p> <p>Changement de mode de sécurité Acoustique LED</p> <p>Mode de sécurité LED</p> <p>Carillon d'entrée Acoustique</p> <p>Indication après alarme LED</p>	<p>Communication avec la centrale</p> <p>Technologie de communication Fibra</p> <p>Connexion câblée U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0,51, conducteur en cuivre</p> <p>câble de signal 4 × 0,22, conducteur en cuivre</p> <p>Portée de communication jusqu'à 2 000 m Avec câble U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0,51</p>	<p>Caractéristiques</p> <p>Types d'événements Acoustique LED</p> <p>Volume d'alarme de 85 à 113 dB à une distance de 1 m Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax</p> <p>Durée de l'alarme de 3 sec à 3 min Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax</p> <p>Fréquence du buzzer piézoélectrique 3,5 ± 0,5 kHz</p>
<p>Alimentation</p> <p>Principale 24 V$\overline{=}$, jusqu'à 100 μA De la ligne Fibra</p> <p>De secours LTO 18650, 1 500 mAh, 2,4 V$\overline{=}$ Jusqu'à 30 minutes de notification d'alarme après une panne d'alimentation principale</p>	<p>Installation</p> <p>Température de fonctionnement de -25°C à +50°C</p> <p>Humidité admissible jusqu'à 95 %</p> <p>Indice de protection IP54</p> <p>Hauteur d'installation recommandée 2,5 m ou plus</p>	<p>Boîtier</p> <p>Couleur noir, blanc</p> <p>Dimensions 198,5 × 198,5 × 59 mm</p> <p>Poids 516 g</p> <p>Alarme anti-sabotage</p>	<p>Kit complet</p> <p>StreetSiren Fibra Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Guide de démarrage rapide</p>



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/streetsiren-fibra/

✉ support@ajax.systems
📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
🌐 ajax.systems